

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА

Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол Vitex А-40Д»

ТУ 2422-003-38649909-2012

Партия: 52400104 Дата изготовления: 29.08.2025 г.

Масса нетто: 10000 кг Количество мест: 20л

Наименование показателя	Нормы по ТУ 2422-003-38649909-2012	Фактические значения
1. Внешний вид	Прозрачная однородная окрашенная жидкость синего цвета без механических примесей	Соответствует
2. Плотность при 20 С, г/см ³ , не менее	1,065-1,085	1,075
3. Фракционный состав:		
- температура начала перегонки, С, не ниже	100	106
- массовая доля фракций при перегонке до 150 С, %, не более	50	47,4
4. Щелочность, см ³ , не менее	10,0	22,6
5. Температура начала кристаллизации, С, не более	Минус 40	Минус 40
6. Показатель активности ионов водорода (рН) при 20С	7,5-11,0	8,4
7. Вспениваемость:		
- объем пены, см ³ , не более	30	20
- время исчезновения пены, сек, не более	3	1
8. Набухание резины, %, не более	5	Соответствует
9. Коррозионное воздействие на металлы, г/м ² ·сут., не более:		
- медь	0,1	Соответствует
- латунь	0,1	
- сталь	0,1	
- чугун	0,1	
- алюминий	0,1	
- припой	0,2	

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 2422-003-38649909-2012.

Главный технолог _____ Жиганов И.В.

