

Антифриз Мото ASTM D3306

Охлаждающая жидкость для мотоциклов



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовый к применению лобридный антифриз для мотоциклов, квадроциклов, снегоходов и других разновидностей мототехники. Идеально подходит под требования азиатских (японских, китайских) производителей техники. Производится из моноэтиленгликоля высшего качества и лобридного (P-OAT) пакета присадок. Продукт создает специальную тонкую защитную фосфатную пленку на деталях системы охлаждения, отлично отводит тепло, безопасен как для алюминиевых, так и резиновых деталей системы охлаждения. Предотвращает появление отложений в системе охлаждения, обладает низким пенообразованием.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Высокая теплопроводность
- + Предотвращение отложений
- + Защита алюминия при высоких температурах
- + Лобридный антифриз (P-OAT)
- + Подходит для высоких нагрузок
- + Низкое пенообразование

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + JIS K 2234
- + LEC-II
- + ASTM D3306

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Цвет	желтый
Плотность при 20 °C, г/см ³	1,072
Щелочность, см ³	4,4
Температура начала кристаллизации, °C	Минус 40
Температура кипения, °C	108
Показатель активности ионов водорода (pH) при 20°C	8,1
Коррозионное воздействие на металлы, г/м ³ сут.:	
- медь	0,01
- латунь	0,02
- сталь	0,03
- чугун	0,02
- алюминий	0,02
- припой	0,03

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Жидкость охлаждающая антифриз Vitex Мото ASTM В 3306 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1кг (арт.v119001)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.