

Антифриз Vitex G 12+ Euro ST

Охлаждающая низкотемпературная жидкость



Описание продукта и область применения

Антифриз Vitex G12+ EURO ST предназначен для систем охлаждения всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, а также строительной, сельскохозяйственной и другой техники. Рекомендован для любых современных двигателей, подвергающихся сверхвысокой нагрузке. Применяется при температуре окружающего воздуха до -40°C . Содержит многофункциональный комплекс присадок на основе карбоновых кислот. Обладает улучшенной высокотемпературной защитой алюминия. Безопасен для пластика, резиновых изделий, лакокрасочных покрытий. Не содержит фосфатов, аминов, нитритов, боратов и силикатов.

Преимущества

- + Разработано по европейским стандартам качества
- + Отвечает требованиям ведущих автопроизводителей
- + Гарантирует пробег без замены охлаждающей жидкости до 250 000 км
- + Имеет высокую защиту от закипания при рабочем давлении в системе охлаждения двигателя $+126^{\circ}\text{C}$
- + Обеспечивает надежную высокотемпературную защиту алюминия
- + Предотвращает образование засоров и отложений в радиаторе и водяном насосе
- + Сохраняет качественные характеристики при тяжелых условиях эксплуатации

Соответствия требованиям

- + AFNOR R15-601
- + ASTM D3306
- + ASTM D4656
- + ASTM D4985
- + BS 6580
- + FSD 8704
- + GM 6277
- + JASO M325
- + JIS K2234
- + KSM 2142
- + MAN 324 SNF
- + MB 325.3
- + NATO S-759
- + Önorm V5123
- + SAE J1034
- + VW TL774 D/F

Совместимость

Антифриз Vitex G12+ EURO ST совместим с большинством охлаждающих жидкостей на базе этиленгликоля без изменения эксплуатационных характеристик. Таблица смешиваемости антифризов приведена ниже. Однако для оптимальной работы системы охлаждения и отсутствия шлакообразования, смешивание продуктов разных производителей не рекомендуется.

Охлаждающая жидкость для доливки

Охлаждающая жидкость, находящаяся в системе охлаждения

	G11	G12	G12+	G12++	G13
G11	+	-	-	-	-
G12	-	+	-	-	-
G12+	+	+	+	-	-
G12++	+	+	+	+	+
G13	+	+	+	+	+

*Классификация по стандарту VW

УПАКОВКА И АРТИКУЛАМИ

Vitex G12+ EURO ST — готовая к применению охлаждающая жидкость фиолетового цвета. Представлена в белых канистрах. Выпускается в полиэтиленовой таре 1 кг (арт.v102701), 3 кг (арт.v113803), 5 кг (арт.v102604), 10 кг (арт.v102505), 20 кг (арт.v102406) и металлических бочках 50 кг (арт.v102308) и 215 кг (арт.v1022b2).

Физико-технические показатели

Типичные характеристики	Vitex G 12+ EURO ST	
Цвет	фиолетовый	
Плотность при 20 °С, г/см ³	1,071	
Щёлочность, см ³	4,2	
Температура защиты от замерзания, °С	– 40	
Показатель активности ионов водорода (рН) при 20 °С	8,2	
Коррозионное воздействие на металлы, г/м ³ ×сут.	– алюминий	0,02
	– сталь	0,03
	– латунь	0,01
	– чугун	0,02
	– медь	0,01
	– припой	0,04

Более подробная информация о продукте Vitex G 12+ EURO ST представлена в техническом паспорте качества.

Безопасность и защита окружающей среды

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

Сертификация производства

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)