



# Антифриз Vitex Ultra G 12++

Охлаждающая низкотемпературная жидкость



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональный антифриз, изготовленный по лобридной технологии. В состав на основе моноэтиленгликоля и специально подготовленной воды входит усовершенствованный пакет присадок Ultra SAFE 2++ из солей карбоновых кислот (OAT) и силикатов. Применяется для охлаждения двигателей внутреннего сгорания как легковых, так и грузовых автомобилей, а также спецтехники. Эффективно защищает от коррозии и кавитации, предотвращает отложения, поддерживает в чистоте детали системы охлаждения двигателя. Безопасен для уплотнений.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает надежную высокотемпературную защиту алюминия
- + Предотвращает образование коррозии и отложений
- + Обеспечивает превосходную защиту от кавитации
- + Не содержит аминов, фосфатов, нитритов, боратов
- + Имеет повышенный интервал замены до 500 000 км
- + Поддерживает в чистоте детали системы охлаждения двигателя, в том числе изготовленные из различных сплавов цветных металлов

## СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + MAN 324 Si-OAT
- + BMW GS 94000
- + ASTM D4985
- + Volkswagen TL774 G VW (G12++)
- + MTU: MTL 5048
- + Daimler/MB 325.5/MB 325.6
- + ASTM D3306

## ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### ПОКАЗАТЕЛИ

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Цвет                                                      |
| Плотность при 20°C, кг/м³                                 |
| Щелочность, см³, не менее                                 |
| Температура начала кристаллизации, °C                     |
| Показатель активности ионов водорода (pH) при 20°C        |
| Коррозионное воздействие на металлы, г/м² сут., не более: |
| - медь                                                    |
| - латунь                                                  |
| - сталь                                                   |
| - чугун                                                   |
| - алюминий                                                |
| - припой                                                  |

### РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

|            |
|------------|
| фиолетовый |
| 1,074      |
| 4,5        |
| Минус 40   |
| 8,0        |
| 0,02       |
| 0,01       |
| 0,02       |
| 0,03       |
| 0,02       |
| 0,05       |

## УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Антифриз Vitex G 12++ Ultra G выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 кг (арт. v116701), 5 кг (арт. v116704), 10 кг (арт. v116705), 20 кг (арт. v117006), и металлических бочках по 50 кг (арт. v116708) и 215 кг (арт. v1167b2).

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.